



标准 PH/ORP 变送器 PC-350

应用广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，使用在恶劣环境下的现场倍受欢迎。

- 144 * 144 标准设计酸碱度/氧化还原控制器
- 一体成型外箱、透明前盖设计，具防水，防酸气等功能
- 大型液晶显示幕，pH/ORP、Temp 手动按键切换显示
- LED 灯号指示 HI、LO 动作状态
- 具手动校正；手动/自动选择温度补偿等功能
- 操作简单方便

技术参数：

测量范围	pH:	0.00~14.00pH
	ORP:	-1999~+1999mV
	Temp:	0~100.0℃
分辨率	pH:	0.01pH
	ORP:	1mV
	Temp:	0.1℃
仪表精度	pH:	0.01pH±1Digit
	ORP:	0.1%±1Digit
	Temp:	0.1%±1Digit
温度补偿		自动温度补偿 Pt1000
		手动温度补偿 旋钮设定
工作温度		0~60℃
输入阻抗		>10 ¹² Ω
显示幕:		0.8"大型 LCD 显示
模拟输出:		隔离式 4~20mA 输出固定对应
		可程序对应 pH/ORP、温度设定
继电器输出:		继电器输出 高、低点独立设定
		两组 ON/OFF 输出
		240VAC 最大电流 0.5A
电压提供:		DC±12VAC
电源输入:		110/220VAC±15%、50/60Hz
安装方式:		盘面安装
仪表尺寸:		144 * 144 * 195mm(H * W * D)
挖孔尺寸:		138 * 138mm(H * W)
重量:		1.7Kg

电话:021-51697829
传真:021-51686162

实验及在线 T:13501835935
重金属仪器 T:15901938177

Email:guyu.sh@163.com
Email :rex629@126.com

商务 QQ:982321707
商务 QQ:973001269